

ジェミニ Gemini

小規模養液栽培向け自動灌水施肥システム

灌水時刻設定
24時間タイマー

排液センサー
異常警報装備

排液センサーで
灌水過剰を
コントロール

スイッチを
連続で起こすと
15/20分間隔で
調節可能

フィルターは
原水用と養液用
2個装備

2液式！1液式！
選択可能

裏面も
ご覧ください。



有限
会社

グリーンサム

Amazing grow with green

〒701-4211 岡山県瀬戸内市邑久町庄田 1164

TEL 0869-25-0930

ホームページ <http://www.gtagri.jp/>

- ◎簡単便利で経済的。小規模な養液栽培・試験設備に最適です。
- ◎シンプル操作で灌水時間を24時間で設定できます。
- ◎排水センサーで異常を検知した場合、直ちに通報します。
- ◎水分センサーが水不足を常に監視します。
- ◎最大3系統まで増設可能で、培地の面積拡大にも対応できます。

■製品仕様

- ・灌水能力：毎分50L
- ・液肥混入能力：原水比率2%～0.2%（2液式は2倍）
- ・消費電力：30W未満
- ・電源：100V・200V（発注時指定）

■内部仕様

- ・灌水時間（分）設定 小タイマー内蔵
- ・センサー異常通報 端子装備
- ・水分センサー 接続端子装備

■オプション仕様

- ・排水センサーユニット
- ・水分センサーユニット
- ・異常通報ユニット
- ・3系統増設ユニット

9段目の蕾と成長点
締め具合と果房の強さは、
これから先のアイコの味を
暗示しています。

収穫開始間際の着果状況
1段目の糖度は7.8度これから3段目まで
徐々に糖度が上がり、7段目以降10度。

少量培地の独立ポット栽培
緻密で確実な灌液システムで
安心して栽培ができています。

Gemini
ミニトマトアイコ
栽培例

1段目のアイコ
少し大きめですが、糖度7.8食味の良い
アイコが出来ました。

排水センサーで無駄な灌液を無くし、
締まった樹精を維持しつつ、美味しい
トマトを継続的に生産出来ます。

